



## WEISS Z.IMP

**Odstraňovač cementového závoje a impregnace – PATENTOVANÝ PRODUKT**

### 1 POPIS PRODUKTU

2 v 1 – odstraňuje cementový závoj a současně impregnuje povrch.

Produkt je patentově chráněn – Patent č. At 501 567 B1

### 2 VLASTNOSTI

Odstraňuje zbytky vápna a cementu, zbytky spárovací hmoty, stavební nečistoty a lehkou povrchovou rez (okyselení). Ideální pro čištění po ukončení stavebních prací a lehká stavební čištění při současné impregnaci povrchu.

Současně s čištěním dochází také k trvalé impregnaci odpuzující vodu, mastnotu a oleje. Povrchu zůstává jeho přirozená barva a struktura. Produkt nevytváří žádnou vrstvu na povrchu, paropropustnost a protiskluznost (R9) povrchu zůstává zachována.

Neobsahuje silikony a vosky. Ochrannou látkou jsou fluoropolymery, které vykazují velmi trvalé spojení s podkladem. Proto je možné je bez omezení použít také v prostorách na zpracování potravin.

### 3 OBLASTI POUŽITÍ

Pro čištění a současnou impregnaci leštěných a drsných přírodních kamenů odolných vůči kyselinám, jako např. žula, rula, pískovec a také porézní keramika, kamenina, Klinker, Cotto apod. v exteriéru i interiéru, v dílně i na stavbě. Ideální pro kameny citlivé na reznutí.

### 4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 5-25°C

Produkt neředit! Nanést jej sytě na suchý povrch (opticky suchý povrch je dostačující) a zpracovat kartáčem nebo nylonovým padem a nechat krátce působit. Poté povrch opláchnout studenou vodou bez jakéhokoli přídatku chemie až do úplného odstranění zbytků produktu Z.IMP. Nenechat zaschnout! V případě potřeby postup zopakovat až do úplného vyčištění kamene.

Lze ošetřit také krytiny s viditelnými vlhkými kapsami, ale čistící a také ochranný účinek může být o něco slabší.

Podlaha je po zaschnutí povrchu opět pochozí. Ochranná funkce impregnace se vyvine v časovém úseku až 7 dnů. Na toto prosím dbát především při provádění zkušebních ploch. V tomto časovém úseku používat pro čištění pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přísad čistících prostředků.

#### Hydrofobní efekt odperlení kapek

Po aplikaci impregnace Z.IMP nevznikne žádný rušivý efekt odperlení tekutiny. Tím je zajištěno, že nebudou zhoršeny dané protiskluzné vlastnosti díky možnému vzniku Aquaplaningu na vodním polštáři. Efekt odperlení vzniká u běžných impregnací díky povrchovým zbytkům pouze na přechodnou dobu a po krátké době odezní. Tento efekt v žádném případě neurčuje ochranný účinek a životnost impregnace.



## WEISS Z.IMP

**Odstraňovač cementového závoje a impregnace – PATENTOVANÝ PRODUKT**

### 5 VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 5-15 m<sup>2</sup>.

### 6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 12 měsíců od dodání.

### 7 TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,05 g/cm<sup>3</sup> při 20°C

Barva: nažloutlá

Pach: téměř bez pachu

pH hodnota: >2

### 8 UPOZORNĚNÍ

Z.IMP nesmí být použit na leštěném nebo jemně broušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných, na kyseliny choulostivých kamenech s leštěným nebo jemně broušeným povrchem. Kovy a jiné materiály choulostivé na kyseliny mohou být produktem napadeny.

### 9 BEZPEČNOST

Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.

Obsah látek: kyselina fosforečná < 10 %, neionizující tenzidy < 5 %, ochranné látky.

Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): žádné nebezpečí

Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při zasažení kůže omýt místo vodou a mýdlem. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte tento štítek). Doporučení: Při práci noste ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv a obličejový štít.

### 10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle AwSV v. 1.08.2019. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylénu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

### 11 OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.

Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

## WEISS Z.IMP

**Odstraňovač cementového závoje a impregnace – PATENTOVANÝ PRODUKT**



Vývoj · Výroba · Logistika  
**WEISS Steinpflege**  
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.  
Telefon: +43 (0)7748 3227 1  
info@weiss.sc · www.weiss.sc



Výhradní partner pro ČR a SR  
**floorcolor s.r.o.**  
Práče 211, 671 61 Práče  
Telefon: +420 / 515 227 272  
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.